DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO

LINHA D27-U


Os Disjuntores a Vácuo da linha D27-U são oferecidos nas classes de 17,5kV e 24kV e tem como meio extintor de arco elétrico, câmaras à vácuo. As vantagens são a total compatibilidade com a **NBR 14039**, eliminando riscos de incêndio e preocupações ambientais com descarte de óleo.


Tipo	D27-U - Comando Frontal	
Caracteristicas Elétricas	**(IEC 62271-100)**	
Tensão Nominal - (kV)	17,5	24
Frequência Nominal - (Hz)	60	
Corrente Nominal - (A)	1250	
Tensão suportável a frequência industrial - (kV)	34,5	50
Tensão suportável a impulso NBI - (kV)	95	125
Capacidade de interrupção - (kA)	25	
Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s)	25	
Sequência de operação	O-0,3s-CO-180s-CO	
Durabilidade Elétrica	20.000 manobras	
Meio Extintor	Vácuo	
Bobina de Abertura	110Vca/220Vca/125Vcc	
Bobina de Fechamento	110Vca/220Vca/125Vcc	
Bobina de Trip	110Vca/220Vca/125Vcc	
Comando motorizado	110Vca/220Vca/125Vcc	
Tempo de abertura - (ms)	35	
Tempo de fechamento - (ms)	50	
Tempo de interrupção - (ms)	95	





On Board

Nota: Modelo do relé de proteção à ser definido de acordo com as especificações do projeto.









Caracteristicas Construtivas

Altura (mm)	1409,75
Largura (mm)	597
Profundidade (mm)	660
Peso (kg)	150

Acessórios Inclusos

- Relé Anti Pumping
- Contador de Manobras
- Bobina de Trip
- Bloqueio de fechamento por falta de tensão

Acessórios Opcionais

- Bloqueio tipo Kirk
- Bobina de Mínima
- No break

Avendida 22 de Outubro, 980
Jd. Santa Helena - Cep 13806-050 - Mogi Mirim-SP
Tel: (19) 3804-1119 | 3552-3650
E-mail: vendas@adsdisjuntores.com.br

www.adsdisjuntores.com.br