DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO

LINHA DAU

Os Disjuntores linha DAU são oferecidos nas classes de 36kV e tem como meio extintor de arco elétrico, câmaras à vácuo. As vantagens são a total compatibilidade com a **NBR 14039**, eliminando riscos de incêndio e preocupações ambientais com descarte de óleo.

Tipo	DAU - Comando Frontal
Caracteristicas Elétricas (IEC 62271-100)	
Tensão Nominal (kV)	36
Frequência Nominal (Hz)	60
Corrente Nominal (A)	2000
Tensão suportável a frequência industrial (kV)	70
Tensão suportável a impulso NBI (kV)	170
Capacidade de interrupção (kA)	31,5
Corrente suportável de curto circuito (kA 4s)	31,5
Sequência de operação	O-0,3s-CO-180s-CO
Durabilidade Elétrica	20.000 manobras
Meio Extintor	Vácuo
Bobina de Abertura	110Vca/220Vca/125Vcc
Bobina de Fechamento	110Vca/220Vca/125Vcc
Bobina de Trip	110Vca/220Vca/125Vcc
Comando motorizado	110Vca/220Vca/125Vcc
Tempo de abertura (ms)	35
Tempo de fechamento (ms)	50
Tempo de interrupção (ms)	95



DAU ON BOARD

Caracteristicas Construtivas


Altura (mm)	1443,15
Largura (mm)	733,6
Profundidade (mm)	905
Peso (kg)	180

Acessórios Inclusos

- Relé Anti Pumping
- Bobina de Trip

Acessórios Opcionais

- Bloqueio tipo Kirk
- Bobina de Mínima
- No break
- Carrinho
- Contador de Manobras



NOTA: DIMENSÕES EM MILIMETROS

Avendida 22 de Outubro, 980
Jd. Santa Helena - Cep 13806-050 - Mogi Mirim-SP
Tel: (19) 3804-1119 | 3552-3650
E-mail: vendas@adsdisjuntores.com.br

www.adsdisjuntores.com.br